

# CRITICAL INSTRUCTIONS

Application: **Renault Laguna**



Part Number:

**708639-5010S**

**708639-5011S**

LORS DU MONTAGE DE CE TURBO, IL EST ESSENTIEL DE RESPECTER LES INSTRUCTIONS SUIVANTES :

- **Remplacer l'huile et le filtre AVANT de monter le turbocompresseur**

Avant de monter le nouveau turbocompresseur, remplacer le filtre à huile et remplir **LENTEMENT** avec de l'huile neuve

Lors du remplissage d'huile du moteur, il est facile pour l'excès d'huile de pénétrer dans le système du reniflard du moteur et de s'accumuler dans l'admission d'air. Si cela se produit, le turbocompresseur sera immédiatement endommagé au démarrage, donc la meilleure pratique consiste à remplacer l'huile moteur en premier. Toute huile dans le système d'admission peut ensuite être localisée et retirée lors du montage du turbocompresseur, en nettoyant les composants si nécessaire.

Des précautions doivent également être prises pour installer le joint d'entrée d'échappement dans le bon sens. Il est possible de monter de manière incorrecte et de limiter le flux de gaz d'échappement vers le turbo.

Toute question concernant ce qui précède doit être adressée au fournisseur de cet appareil avant de commencer tout travail

